

Leistungsbeschreibung

Sitz-Liege-Wanne GK RELAX

mit elektrischer Höhen/Neigungsverstellung über Folientastatur

Beschreibung

- Wannenkörper und Außenverkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit hygienischer Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformtem Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- stabiler umlaufender Anfahrerschutzgummi
- Türe für einfachen Einstieg, elektrisch zu heben und zu schließen
- Doppellippendichtung für seitliche Türe mit hohem Anpressdruck über die Türverriegelung
- freistehend, ohne Wand- oder Bodenbefestigung
- vier justierbare Füße
- unterfahrbar für mobile Liftersysteme
- Wannenbefüllung über Folientastatur gesteuert
- Temperatureinstellung, über Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Verbrühschutzsystem, durch Temperaturschutzbegrenzer
- Patientenbrause, bedienbar über Folientastatur mit Brauseschlauch und Brause mit Selbstschlussventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Handrad bedienbar
- elektrischer Spindelhubantrieb für Heben- und Senken über Handbedienung
- elektrischer Spindeltrieb für Neigungsverstellung
- Akku für den eventuellen Notbetrieb bei Stromausfall
- genormte Magnetventile, Standardfittings und Armaturen
- Anschlussschläuche Kaltwasser und Warmwasser
- Ablaufschlauch DN 50

Technische Daten

Versorgung:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R ½"
- Ablauf- Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz, über FI- Schutzschalter und Potentialausgleich

Abmessungen:

- Höhe: 1300 mm – 1450 mm, Breite: 780 mm, Länge: 1830/2050 mm
- Einstiegshöhe: 475 mm

Gewicht:

- ca. 150 kg

Wasserverbrauch für ein Bad:

- ca. 180 Liter (Vorfüllung Fußbereich: ca. 90 Liter)

Prüfungen

- ÖVGW, CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer

Type: GK RELAX

Art.Nr.: 6.200.00

Leistungsbeschreibung

Zusatzausstattung für GK RELAX

Desinfektionseinrichtung

- Desinfektionsbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit rot codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- Die Desinfektionsanlage ist für handelsübliche 5-Liter-Behälter eingerichtet.
- Zuspeisung des Desinfektionsmittels durch Injektor und durchflussregelbares Flowmeter
- Desinfektionsanlage bei gefüllter Wanne aus Sicherheitsgründen gesperrt
- konventionelle Desinfektion oder Zwangsdesinfektion programmierbar

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX D
Art.Nr.: 6.200.10

Shampoo- und Badeölpender

- in der Wanne eingebauter Badezusatz- und Shampoospender
- Dosierpumpen über Folientastatur ansteuerbar

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX SHA
Art.Nr.: 6.200.20

Hydromassage 2 Düsen

- patentiertes 2-Düsen-System, ohne Rohr- und Schlauchleitungen installiert, selbstentleerend und desinfizierbar, mit zwei Massagedüsen am Fußende des Wannenkörpers ergonomisch integriert
- Strahlrichtung und Intensität der Massagedüsen einstellbar
- Steuerung über die Folientastatur
- Fördermenge bis 1,5 l/s bei einer Druckregelung von 0 – 3 bar
- automatische Restentleerung der Hydromassage-Düsen nach der Desinfektion

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX H2
Art.Nr.: 6.200.30

Haltegriff

- ein Griff gegenüber der Tür für zusätzlichen Halt

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX HA
Art.Nr.: 6.200.40

Beinauflage einsteckbar

- am Wannenrand einsteckbare Auflage zum Hochlagern der Beine

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX BA
Art.Nr.: 6.200.70

Systemtrenner 12/12

- Systemtrenner für die Sanitärverrohrung

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX SY
Art.Nr.: 6.200.93

Sound & Vision 3 Strahler

(nur bei Wannen ohne Shampoo- und Badeölsponder)

Sound – 2 im Wannenkörper rechts und links einlamierte Tonausgänge; Übertragung der Klangwellen an das Wasser mittels der Wanne als Klangkörper

- individuelle Musikauswahl über eingebauten MP3 Player mit USB Anschluss
- Lautstärkeregelung und Titelanwahl über die Folientastatur

Vision – 3 im Wannenkörper integrierte LED Strahler durchfluten das Badewasser in fünf voreingestellten Farben oder leuchten in einem sanften Farbwechsel.

- Bedienung Ein/Aus/Farbwechsel über die Folientastatur

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX SV
Art.Nr.: 1.500.60

Anschlusskupplung mit Massageschlauch

(nur in Verbindung mit Hydromassage)

- für Druckstrahlmassage inklusive Massageschlauch und Massagedüse

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX AK
Art.Nr.: 1.500.70

Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler

- eingebaut am Fußende der Wanne
- Bedienung über Folientastatur
- Unterwasserbeleuchtung erst möglich wenn der Füllstand erreicht ist
- automatisches Abschalten der Unterwasserbeleuchtung bei zu geringem Wasserstand

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX UB
Art.Nr.: 1.561.01

Drehknopf spezial 42 °C

(nur bei 1/2")

- Temperatureinstellung mit mehr Sicherheit; ohne Spezialwerkzeug nicht über 42 °C drehbar (Wert einstellbar)

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX DS42
Art.Nr.: 4.201.03

Aufpreis Thermostat 3/4"

- Thermostat-Mischer in 3/4"-Ausführung statt 1/2"

Fabrikat: Krämer
Type: GK RELAX T3/4
Art.Nr.: 6.216.00